

# 14 фильтры

## Указатели температуры и уровня жидкости



Модель	Описание
BLI-076-T	76 мм °C
BLI-127-T	127 мм °C
BLI-254-T	254 мм °C

## Фильтры всасывающие



Модель	Расход (л/мин)	Резьбовое соединение
BSF-005	5	1/4"
BSF-015	15	1"
BSF-025	25	1"
BSF-045	45	1"
BSF-065	65	1 1/2"
BSF-090	90	1 1/2"
BSF-125	125	1 1/2"
BSF-150	150	1 1/2"
BSF-180	180	1 1/2"
BSF-225	225	2"
BSF-300	300	2"
BSF-500	500	2 1/2"
BSF-750	750	3"
BSF-1400	1 400	3"
<b>Тонкость фильтрации (мкм)</b>	125	

\* Стандартная тонкость фильтрации маслосасывающих фильтров составляет 125 микрон. Для заказа фильтров с другими параметрами тонкости фильтрации обращаться к нам.

## Фильтры сливные для монтажа на крышке бака



Модель	Резьбовое соединение	Тонкость фильтрации (мкм)	Расход (л/мин)
BGDF20-25	3/4"	25 мк	65
BGDF20-10	3/4"	10 мк	55
BGDF21-25	3/4"	25 мк	75
BGDF30-25	1"	25 мк	80
BGDF50-25	1 1/2"	25 мк	150
BGDF50-10	1 1/2"	10 мк	115
BGDF51-25	1 1/2"	25 мк	200