Указатели температуры и уровня жидкости

Модель	Описание
BLI-076-T	76 мм ºC
BLI-127-T	127 мм ºC
BLI-254-T	254 мм ºC

Фильтры всасывающие

Модель	Расход (л/мин)	Резьбовое соединение
BSF-005	5	1/4″
BSF-015	15	1″
BSF-025	25	1″
BSF-045	45	1″
BSF-065	65	1 1/2″
BSF-090	90	1 1/2″
BSF-125	125	1 1/2″
BSF-150	150	1 1/2″
BSF-180	180	1 1/2″
BSF-225	225	2″
BSF-300	300	2″
BSF-500	500	2 1/2″
BSF-750	750	3″
BSF-1400	1 400	3″
Тонкость фильтрации (мкм)	125	

* Стандартная тонкость фильтрации масловсасывающих фильтров составляет 125 микрон. Для заказа фильтров с другими параметрами тонкости фильтрации обращаться к нам.

Фильтры сливные для монтажа на крышке бака

Модель	Резьбовое соединение	Тонкость фильтрации (мкм)	Расход (л/мин)
BGDF20-25	3/4″	25 мк	65
BGDF20-10	3/4″	10 мк	55
BGDF21-25	3/4″	25 мк	75
BGDF30-25	1″	25 мк	80
BGDF50-25	1 1/2″	25 мк	150
BGDF50-10	1 1/2″	10 мк	115
BGDF51-25	1 1/2″	25 мк	200

Сливные фильтры

Модель	Резьбовое соединение	Тонкость фильтрации (мкм)	Расход (л/мин)
BGYD05-25	1/2″	25 мк	40
BGYD05-60	1/2′	60 мк	70
BGYD10-25	1/2″	25 мк	65
BGYD10-60	1/2″	60 мк	115
BGYD 11-25	3/4″	25 мк	65
BGYD 11-60	3/4″	60 мк	115
BGYD20-25	3/4″	25 мк	110
BGYD20-60	3/4′	60 мк	150
BGYD21-25	1″	25 мк	110
BGYD21-60	1″	60 мк	150
BGYD40-25	1″	25 мк	260
BGYD40-60	1″	60 мк	340
BGYD41-25	1 1/4″	25 мк	260
BGYD41-60	1 1/4″	60 мк	340
BGYD43-25	1 1/2″	25 мк	260
BGYD43-60	1 1/2″	60 мк	340
BGYD50-25	1 1/4″	25 мк	360
BGYD50-60	1 1/4″	60 мк	480
BGYD51-25	1 1/2″	25 мк	360
BGYD51-60	1 1/2″	60 мк	480

Сливной/всасывающий фильтр (картридж SPIN-ON)

Модель	Резьбовое соединение	Тонкость фильтрации (мкм)	Расход (л/мин)
BGHF10-25	1/2″	25 мк	35
BGHF20-25	3/4″	25 мк	65
BGHF20-10	3/4″	10 мк	55
BGHF21-25	3/4″	25 мк	80
BGHF40-25	1 1/4″	25 мк	150
BGHF40-10	1 1/4″	10 мк	115
BGHF50-25	1 1/4″	25 мк	200

Алюминиевые указатели уровня

Модель	Резьбовое соединение
BASG-014	1/4″
BASG-038	3/8″
BASG-012	1/2″
BASG-034	3/4′
BASG-001	1″
BASG-114	1 1/4″